

## Описание:

Современное энергосберегающее моторное масло на основе специально подобранных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и сбалансированным пакетом присадок.

Рекомендуется для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей, для которых производитель предписывает моторное масло отвечающее требованиям GM dexos1 Gen 2. Инновационная технология присадок предотвращает «преждевременное воспламенение» Low Speed Pre-Ignition (LSPI), что обеспечивает длительный срок службы двигателя.

## Свойства:

- низкий расход топлива
- высокие антиокислительные свойства
- отличная стойкость к высоким температурам
- легкий холодный запуск
- низкая испаряемость
- совместимость с турбонаддувом и катализатором
- отличная моющая способность
- высокие противозадирные свойства

## Допуски и спецификации:

API SN Plus Resource Conserving  
ILSAC GF-5  
GM dexos1™ Gen 2  
Chrysler MS 6395  
Ford WSS-M2C946-A



## Типичные характеристики:

Плотность при 15 °С, кг/л	0,847
Вязкость при -30 °С, мПа·с	4140
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	61,80
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	11,30
Индекс вязкости	179
Температура вспышки по Кливленду, °С	224
Температура застывания, °С	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	8,5
Сульфатная зольность, %	0,89