

Eco Energy DX1 5W-30

Описание:

Современное энергосберегающее моторное масло на основе специально подобранных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и сбалансированным пакетом присадок.

Рекомендуется для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей, для которых производитель предписывает моторное масло отвечающее требованиям GM dexos1 Gen 2. Инновационная технология присадок предотвращает «преждевременное воспламенение» Low Speed Pre-Ignition (LSPI), что обеспечивает длительный срок службы двигателя.

Свойства:

- низкий расход топлива
- высокие антиокислительные свойства
- отличная стойкость к высоким температурам
- легкий холодный запуск
- низкая испаряемость
- совместимость с турбонаддувом и катализатором
- отличная моющая способность
- высокие противозадирные свойства

Допуски и спецификации:

API SP Resource Conserving
 ILSAC GF-6A
 GM dexos1™ Gen 2
 Chrysler MS 6395
 Ford WSS-M2C946-A/B1 /
 WSS-M2C961-A1



Типичные характеристики:

Плотность при 15 °С, кг/л	0,847
Вязкость при -30 °С, мПа·с	4140
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	61,80
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	11,30
Индекс вязкости	179
Температура вспышки по Кливленду, °С	224
Температура застывания, °С	-33
Общее щелочное число, мг КОН/г	8,5
Сульфатная зольность, %	0,89