

Trans Truck SHPD 10W-40

AREOL
ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Описание:

Всесезонное моторное масло для тяжелых дизельных двигателей грузовых автомобилей. Обладает высокой стабильностью свойств, обеспечивающих отличную чистоту поршней, эффективно снижающих износ и препятствующих росту вязкости масла при накоплении сажи, устойчиво к старению. Рекомендуются для дизельных двигателей, удовлетворяющих требованиям Euro 3, Euro 4 и Евро 5 (без сажевых фильтров), работающих в особо тяжелых условиях. Обеспечивает удлинённый интервал замены согласно рекомендациям производителя двигателя.

Характеристики:

ACEA E4, E7
API CI-4
Mack EO-N
Renault VI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3
Cummins CES 20078 / 20077
Deutz IV-18
DTFR 15B120
MAN M 3277
MB 228.5
MTU Type 3



Типичные характеристики:

Плотность при 15 °С, кг/л	0,866
Вязкость при -25 °С, мПа·с	5990
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	97,30
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,40
Индекс вязкости	153
Температура вспышки по Кливленду, °С	238
Температура застывания, °С	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	15,3
Сульфатная зольность, %	1,60

The data mentioned in this product information sheet are meant to enable the reader to orient himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible carefulness on the stated date, the composer does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, specially for critical applications, to make the final product-choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.